



Superior Solutions

DRY GRAPHITE II

Grafiittikuivavoiteluaine,
aerosoli

- Aerosolimuotoinen kuivavoiteluaine muodostaa nopeasti kuivuvan, pitkäkestoisen kalvon, joka kestää jopa +535°C lämpötilassa.
- Kiinnittyy erinomaisesti kaikille metalli- ja useimmille muovipinnoille termoplastisen hartsin ansiosta. Helppo poistaa hankaamalla kevyesti.
- Kestävyys: Ei liukene veteen, öljyihin eikä emäksiin.
- Ei sisällä 1,1,1 Trikloorietaania tai muita otsonikerrosta heikentäviä aineita.
- Nopeasti kuivuva kalvo: Ei kerää pölyä tai muita ilmassa leijuvia pienhiukkasia.
- Monikäyttöinen: Voidaan käyttää myös tarttumisenestossa ja irrottamisessa.
- Sähköä johtava: Voidaan käyttää voiteluun liitoksissa, joissa on ylläpidettävä sähkönjohtavuutta.



KÄYTTÖOHJE:

Voidaan käyttää moottoreiden asentamisessa, hydraulikkapumpuissa, liukuhihnoilla, autojen ja teollisuuden tiivisteissä, automaateissa, parkkimittareissa, turvalukoissa, uuneissa ja kuivaamoissa, kaikkialla, missä tarvitaan kuivavoiteluainetta, ja erityisesti äärimmäisissä olosuhteissa. Pääasialliset teollisuuden alat: automaattien valmistaminen, autokorjaamot, teollisuuskoneita valmistavat tehtaat, moottoriajoneuvo tehtaat, toimistojen koneet.

- Ravista kunnes sekoituskuula helisee vapaasti. Ravista vielä noin 30 sekuntia.
- Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista käsiteltävä pinta siihen soveltuvalla aineella.
- Suihkuta ohut kerros ainetta 20 -30cm etäisyydeltä.
- Anna aineen kuivua noin 1 minuutti.

Huomio: Saattaa vahingoittaa joitakin muoveja tai maalattuja pintoja. Testaa aineen soveltuvuus ennen käyttöä!

OMINAISUUDET:

Ponnekaasu: Hiilivety
Määrä: ± 500 ml (brutto 650 ml)
Väri: harmaa
Pakkaus: 24 prk



Zep Finland

Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki - info@zepfinland.fi
Puh (09) 4289 2230 - www.zepfinland.fi