



Superior Solutions

FS FORMULA 3685

Matalavaahtoinen hapan
puhdistusaine

- Happoa sisältävistä raaka-aineista valmistettu tehokas tiiviste. Soveltuu laitos- ja teollisuus-käyttöön, tuote ei päästä höyryjä ilmaan.
- Tuote ei ärsytä hengitysteitä. Se on tehokas monissa käyttötarkoituksissa maataloudessa, elintarvike-, metalli- ym. teollisuudessa, toimistoissa, keittiöissä jne.
- Sopii myös CIP (Cleaning in place) –sovelluksiin sekä metallipintojen kiillottamiseen.
- Happo/puhdistusaineyhdistelmä puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti.
- Ei sisällä suola- tai typpihappoa.
- Palauttaa kiillon alumiiniin, ruostumattomaan teräkseen ja galvanoituihin pintoihin.
- Poistaa ruosteen teräksisistä ja valurautaisista osista ja laitteista.
- Laimennettuna tuotetta voidaan käyttää maalatuilla pinnoilla niiden vahingoittumatta.

FS Formula 3685

KÄYTTÖOHJE:

Sopii täydellisesti poistamaan kalkki- ja proteiinijäämiä säi-lyketeollisuudessa, meijereissä, leipomoissa, kalanjalos-tuslaitoksissa, juomateollisuudessa, vihannestuottajilla, pullottamoissa, liha- ja siipikarjajalostuksessa ja –tuotannossa, suurkeittiöissä, panimoissa, supermarketeissa, kananmunatuotannossa, ravintoloissa ym.

Kalkki- ja proteiinijäämien poisto liha- ja siipikarja-alan tuotantolaitteista: Laimenna 1 osa FS 3685:a 5:een osaan vettä. Levitä pesuliuos puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa 5 - 10 minuuttia. Hankaa pintaa tarvittaes-sa harjalla tai hankaussienellä. Lopuksi huuhtelee pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä.

Alumiinin, galvanoitujen pintojen tai ruostumattoman teräksen kiillottaminen: Laimenna 1 osa FS 3685:a 3 – 5 osaan vettä. Levitä liuos käsiteltävälle pinnalle. Anna vaikuttaa ja hankaa kunnes toivottu puhtaustaso ja kiilto on saavutettu. Lopuksi huuhtelee pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä. Tarvittaessa toista käsittely erittäin himmeille pinnoille.

Astianpesukoneet: Poistaaksesi kalkin koneesta lisää 4 litraa FS Formula 3685:aa koneen pesuveteen ja kytke kone päälle. Valuta pesuliuos pois ja täytä kone puhtaalla vedellä. Laita kone käyntiin viideksi minuutiksi ja valuta sen jälkeen vesi pois. Toista käsittelyä kunnes kalkki poistuu.

Lasi ja muovi: Poistaaksesi kalkin/samentumat lasista ja muovista laimenna 1 – 40 osaa FS Formula 3685:aa 1 lit-raan lämmintä vettä. Puhdista kohteet liuoksella kunnes kalkki on poistunut. Huuhtelee lopuksi lämpimällä vedellä ja kuivaa.

Kalkkikiven poisto CIP -puhdistuksessa: Huuhtelee järjestelmä kylmällä vedellä. Kaada FS Formula 3685:aa järjestelmään 1:5 – 1:10 liuokseksi. Anna pesuliuoksen kiertää järjestelmässä 20 min – 1 tunti, riippuen kalkkikiven määrästä. Valuta pesuliuos pois järjestelmästä ja huuhtelee se huolellisesti puhtaalla vedellä.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Vesipohjainen neste

Väri: läpinäkyvä

Tuoksu: mieto

pH: <1.0

Tiheys: ± 1.2 g/cm³

Pakkaus: 25 kg / 20 ltr

HUOM.!

Tuote ei saa kuivua pintoihin.

Huuhtelee tuote huolellisesti vedellä pinnoilta.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop