



Superior Solutions

LACTOSOLV

Vahva matalavaahtoinen
hapan puhdistusneste

- Happopohjaisista, höyrystymättömistä raaka-aineista valmistettu, teollisuuskäyttöön soveltuva voimakas puhdistusaine. Tuote on voimakas mutta se ei ärsytä hengitysteitä. LACTOSOLV soveltuu monenlaisiin laitoksien ja teollisuuden kohteisiin, mm. CIP –järjestelmiin ja metallipintojen kiillottamiseen.
- Tiiviste: Taloudellinen laimennussuhde 1:30, kiillotukseen 1:5.
- Höyrytön: hapon vahvuus ilman myrkyllisiä kaasuja.
- Mieta happo: ei sisällä suola- tai typpihappoa.
- Kiillottaa: palauttaa alumiinin, galvanoitujen- ja ruostumattomien teräspintojen kiillon.
- Poistaa ruostetta välineistä ja laitteista sekä teräksisistä ja valurautaisista osista.
- Ei vahingoita maalia: laimennettua tuotetta voidaan turvallisesti käyttää maalatuilla pinnoilla.

LACTOSOLV

KÄYTTÖOHJE:

Erinomainen poistettaessa kalkkia ja proteiinia säilyke-tehtaissa, meijereissä, leipomoissa, kalanjalostuslaitoksissa, viivtiloilla, vihannesten käsittelylaitoksissa, pullot-tamoissa, liha- ja siipikarjatuotannossa, suurkeittiöissä, pubeissa, supermarketeissa, kananmunien käsittelylaitoksissa, ravintoloissa ym.

Kalkin ja proteiinin poisto liha- ja siipikarjankäsittelylaitoksissa: Laimenna 1 osa Lactosolv:ia 5:een osaan vettä. Levitä runsaasti laimennosta puhdistettaville pinnoille. Anna vaikuttaa 5 – 10 minuuttia. Liuoksen väkevyyttä ja vaikutusaikaa voidaan säätää kohteen likaisuuden mukaan. Hankaa pintaa tarvittaessa luonnonmateriaaleista valmistetulla harjalla tai hankaussienellä.

Huuhtelee lopuksi huolellisesti vedellä.

Alumiinin, galvanoidun pinnan tai ruostumattoman teräksen kiillottaminen: Laimenna 1 osa Lactosolv:ia 3-5:een osaan vettä. Levitä runsaasti laimennosta puhdistettaville pinnoille. Anna vaikuttaa ja hankaa pintaa tarvittaessa, kunnes haluttu kiillon taso on saavutettu. Huuhtelee lopuksi huolellisesti vedellä. Jos tarpeen, toista käsittely erittäin hienomille pinnoille.

Tiskikoneet: Kaada 4 litraa Lactosolv:ia koneen vesi-altaaseen, käynnistä kone ja anna käydä, kunnes kalkki on liennut. Valuta liuos pois koneesta ja täytä se puhtaalla vedellä. Anna käydä 5 minuuttia, valuta huuhteluvesi pois. Toista toimenpidettä, kunnes kaikki kalkki on poistunut.

Lasi ja muovit: Kalkin (sementumat) poistaminen: laimenna Lactosolv:ia 1-40 osaa litraan lämmintä vettä, pese liuoksella kunnes sementumat ovat poistuneet. Huuhtelee lopuksi huolellisesti lämpimällä vedellä ja kuivaa.

Kalkin poistaminen C.I.P. -järjestelmässä: Huuhtelee järjestelmä kylmällä vedellä. Laimenna Lactosolv 3685 veteen 1:5 - 1:10 liuokseksi. Anna liuoksen kiertyä 20 – 60 minuuttia, riippuen kerrostumien paksuudesta. Valuta pesulaiuos pois ja huuhtelee järjestelmä huolellisesti vedellä.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Vesipohjainen neste

Väri: Pinkki, läpinäkyvä

Haju: Käytännöllisesti katsoen hajuton

Tiheys: ± 1.22

Pakkaus: 22 kg

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop