



Superior Solutions

# FS PROCESS CLEANER

Emäksinen  
rasvanpoistovaahhto

- Tehokas ja tiivistetty emäksinen puhdistusaine ja rasvanpoistaja joka täysin puhdistaa pois rasvan, noen, kaikki liat ruostumattomasta teräksestä sekä puisilta pinnoilta, lattioilta, seiniltä, grilleistä, uuneista, koneista, laitteista, lasista ja monilta muilta kovilta pinnoilta.
- Suunniteltu käsi-, painepesuri- ja vaahdotuslaitteikäyttöön.
- Vaikka tuote laimennettaisiin kovaankin veteen, se pysyy yhtä tehokkaana ja huuhtoutuu helposti. Huuhtelee lopuksi huolellisesti välttyäksesi kuivimisjäljiltä.
- Biohajoavaa: kaikki puhdistavat ja pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia.
- USDA -hyväksytty: Hyväksytty käytettäväksi kaikkien pintojen puhdistukseen lihan- ja siipikarjanjalostusteollisuudessa.

# FS PROCESS CLEANER

## KÄYTTÖOHJE:

Sopii erinomaisesti ruostumattoman teräksen, lattioiden, seinien, grillien, uunien, koneiden osien jne. puhdistamiseen säilyketehtaissa, meijereissä, leipomoissa, viinin- ja juomientuotannossa, pullottamoissa, elintarvikkeiden jalostuslaitoksissa, suurkeittiöissä, panimoissa, super-marketeissa, kananmunien tuotannossa jne.

**YLEISPUHDISTUS:** Laimenna 1 osa tuotetta 15-30 osaan vettä. Levitä laimennos sienellä tai sumuttimella. Hankaa tarvittaessa. Huuhtelee lopuksi huolellisesti vedellä.

**VAAHTOPUHDISTUS:** Laimenna 1 osa tuotetta 15-30 osaan vettä, riippuen kohteen likaisuudesta. Levitä vaahtoa likaantuneelle pinnalle, hankaa tarvittaessa. Huuhtelee lopuksi huolellisesti vedellä.

**PAINEPESURIPUHDISTUS:** Laimenna 1 osa tuotetta 15-30 osaan vettä, riippuen kohteen likaisuudesta. Levitä laimennosta puhdistettavalle pinnalle. Hankaa tarvittaessa. Huuhtelee lopuksi huolellisesti vedellä.

**SEKOITTAMINEN KLOORIIN:** FS Process Cleaneria voidaan sekoittaa natriumhypokloriitin kanssa suhteessa 1:1 jotta saadaan erittäin vahva konsentraatti. Tätä sekoitusta voidaan käyttää käsi-, painepesuri- ja vaahdotuslaitemenetelmin.

## OMINAISUUDET:

Olomuoto: vesipohjainen neste

Väri: kirkkaan vihreä

Haju: hajuton

pH (tiiviste): 13-13.5

Tiheys: 1.07

Pakkaus: 22 kg / 225 kg

## HUOM.!

Laimentamaton tuote tai laimennoksen pitkäaikainen vaikutus saattaa vahingoittaa maalattuja pintoja. Testaa tuotetta ensin huomaamattomaan paikkaan ja käytä sitä aluksi alhaisilla pitoisuuksilla ja huuhtelee käytön jälkeen hyvin. Noudata tuotteen pakkauksen etiketissä olevia käyttöohjeita.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop