



Superior Solutions

FS Concentrated Foaming Acid

Tehokas syvälle tunkeutuva
hapan puhdistusaine

- Hapan, tiivistetty hyvin vaahtoava puhdistusaine. Poistaa kalkki- ja proteiinijäämät ja –tahrat elintarviketeollisuuden laitteista.
- Palauttaa kiillon alumiiniin, galvanoituihin metalleihin ja ruostumattomaan teräkseen.
- Sisältää yhdistelmän höyrystymättömiä epäorgaanisia happoja ja kostutusaineita.
- Kaikki tuotteen puhdistus- ja kostutusaineet ovat biohajoavia.
- Jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti, se ei vahingoita tavanomaisimpia maalipintoja. Testaa tuote huomaamattomaan kohtaan ennen laajamittaista käyttöä.
- USDA –hyväsytty hapan puhdistusaine.

FS CONCENTRATED FOAMING ACID

KÄYTTÖOHJE:

Sopii käytettäväksi purkitustiloissa ja –linjoissa, meijeriteollisuudessa, leipomoissa, kalanjalostus-laitoksissa, juomien pullottamoissa, vihannesten käsittelylaitoksissa, lihan- ja siipikarjan tuotannossa, laitoskeittiöissä, panimoissa, supermarketeissa, kananmunatuotannossa jne.

Kalkin ja proteiinin poisto lihateollisuudessa: sekoita 1 osa FS Concentrated Foaming Acid:ia 32-64 osaan lämmintä vettä. Levitä tuotetta käsiteltävään pintaan käyttämällä painepesuria ja vaahdotuslaitetta. Anna vaahdon vaikuttaa 5 – 10 minuuttia, hankaa tarvittaessa, ja huuhtelee lopuksi lämpimällä vedellä, mieluusti painepesuria tai suuripaineis-ta vesiletkua käyttäen. Älä anna vaahdon kuivua pintaan; jos tarpeellista kostuta pinta uudestaan vedellä.

Kiillon palauttaminen alumiiniin, galvanoituun pintaan tai ruostumattomaan teräkseen: Sekoita 1 osa FS Concentrated Foaming Acid:ia 32-64 osaan lämmintä vettä. Levitä tuotetta käsiteltävään pintaan käyttämällä painepesuria ja vaahdotuslaitetta. Anna vaahdon vaikuttaa ja hankaa kohdetta samalla pesusienellä kunnes pinta kiiltää. Huuhtelee kiillon palauduttua välittömästi lämpimällä vedellä.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: vesipohjainen neste

Väri: väritön, läpinäkyvä

Haju: mieto

pH: < 1

Tiheys: ± 1.3 g/cm³ Pakkaukset: 27 / 300 kg (20/200 litraa)

HUOM.!

Vältäaksesi peruuttamatonta vahinkoa älä KOSKAAN käytä tuotetta erittäin kiiltäville pinnoille. Siinä tapauksessa, että tuotetta joutuu tämänkaltaiselle pinnalle, huuhtelee pinta välittömästi vedellä. Huuhtelee tuote galvanoiduilta pinnoilta heti, kun kiilto on palannut niihin. Noudata tuotteen pakkauksessa olevia käyttö- ja laimennusohjeita.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop