



Superior Solutions

KAMOVE ZINC

Kylmäsinkitysaerosoli

- Sinkityspinnoite ratkaisee sinkitysongelmat paikan päällä.
- Helppokäyttöinen aerosolipakkaus.
- KAMOVE ZINC antaa raudalle ja teräkselle pitkäaikaisen suojan korroosiota vastaan.
- Nopeavaikutteinen spray poistaa myös naarmuja.
- Pysäyttää korroosion välittömästi.
- Erinomainen sähkönjohtavuus.
- Kovettumisen jälkeen pinnoite kestää vettä, suolaa, bensiiniä ja ankaria ilmasto-olosuhteita.
- Lämpötilankesto jopa +350°C.
- Käsiteltäviä pintoja voidaan hitsata ilman palovaaraa.

KAMOVE ZINC



KÄYTTÖKOHTEET JA -OHJE:

Kamove Zinc:iä käytetään rakennuksiin, ajoneuvojen ja perävaunujen metallipintoihin, ritilöihin, räystäskouruihin ja peltikattoihin, työkaluihin, ruostuneisiin pintoihin, maatalouskoneisiin, laivoihin, putkistoihin – kaikkialla, missä kosteus voi vahingoittaa metallia.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä tuotteen pakkauksen etiketistä ja toimi niiden mukaisesti.

Esikäsitely:

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtonainen vanha lakka, maali ja ruoste sekä hio pinta.

Käsittely:

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Tölkin tulee olla huoneenlämpöinen. Paras käsittelylämpötila on +15 - +25°C. Ravista tölkkiä 2 minuuttia ennen käyttöä ja suorita testisumutus. Etäisyys käsiteltävään pintaan on n. 25 – 30 cm. Sumuta pinnoitetta useita ohuita kerroksia. Ennen uuden kerroksen sumuttamista sekoita tölkkiä. Jos halutaan, kohde voidaan pinnoitteen kuivumisen jälkeen pohjamaalata / lakata. Käytön jälkeen puhdista tölkin suutin kääntämällä tölkki ylösalaisin ja painamalla suutinta n. 5:n sekunnin ajan. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta, kosteudesta ja sumutetun kerroksen paksuudesta.

Katso varotoimet tuotteen pakkauksen etiketistä.

OMINAISUUDET:

Kamove Zinc ei ole maali.

Pinnoite sisältää kuivuttuaan 90% puhdasta sinkkiä.

Pohja: Epoksihartsi

Väri: Matta harmaa

Peittävyys: n. 1,25 - 1,75 m² per tölkki

Pölykuiva 10 - 15 minuutin jälkeen

Kosketuskuiva 20 - 30 minuutin jälkeen

Täysin kuiva / uudelleen käsiteltävissä 24 tunnin jälkeen

Nettotilavuus: ± 500 ml

Pakkaus: 24 prk

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop