



Superior Solutions

MARKOPEINT

Merkintämaali

- Linjojen, nuolien, rajojen, katukiveyksien ym. merkitsemiseen.
- Yleiset tiemerkinnot.
- Nopeakäyttöinen; erinomainen ja pitkäkestoinen lopputulos.
- Värien vaihtaminen on helppoa jopa kesken työn.
- Ei vaadi sekoittamista.
- Erittäin vahvapigmenttinen maali.
- Kestää hyvin ultraviolettisäteilyä, huonoa säätä ja liikennettä.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Tölkkiä käytetään ylösalaisin.
- Kuivuu nopeasti.
- Tarttuu bitumi- ja betonipintoihin.
- Värit: valkoinen ja keltainen.
- (Tuotetta on tilauksesta saatavilla myös mustana, punaisena ja sinisenä).



KÄYTTÖKOHTEET JA -OHJE:

Maalattavan pinnan pitää olla puhdas ja kuiva.

Poista pinnasta kaikki pöly ja rasva. Sekoita tölkkiä huolellisesti 3:n minuutin ajan ennen käyttöä.

Markotrace -laitteella maalaaminen:

Aseta Markopeint -tölkki laitteeseen, varmista, että korkki asettuu oikein. Sumuta laitteen liipasinta käyttäen. Liikuta maalauslaitetta hitaasti eteenpäin. Maalaa huokoiset pinnat kahdesti.

Käsi käyttö:

Pida purkkia ylösalaisin. Paina sumutinnuppia. Maalaa kohde. Puhdista sumutinnoppi käytön jälkeen tukkeuman estämiseksi pitämällä tölkkiä ylöspäin ja painamalla nuppia, kunnes pelkkää ponneainetta tulee ulos.

Katso varotoimet tuotteen pakkauksen etiketistä.

OMINAISUUDET:

Sisältö: ± 500 ml.

Pohja: Akryylihartsi

Riittoisuus: ± 50 juoksumetriä / purkki

Pölykuiva: ± 15 minuutissa

Kosketuskuiva: ± 30 minuutissa

Täysin kuiva: ± 16 tunnissa

Kuivumisajat riippuvat ympäristön lämpötilasta.

Pakkaus: 24 prk

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop