



Superior Solutions

OLEOFLOR

Öljyä ja vettä hylkivä käsittely
huukoille pinoille

1. Öljyä hylkivä käsittely: estää öljyn, rasvan ja lian tunkeutumisen huukoisiin pintoihin.
 2. Vettä hylkivä käsittely: estää veden imeytymisen huukoisiin pintoihin estäen jäätyminen ja kosteuden aiheuttamat kielteiset vaikutukset (halkeamat, eroosio).
 3. Tarttumisenestokäsittely: suojaa kävelykatujen, kulkuväylien, autokorjaamoiden jne. huukoiset kulkupinnat.
 4. Kestää syövyttäviä kemikaaleja: suojaa happosateelta ja ilmansaasteiden aiheuttamalta likaantumiselta.
- Estää rasvaisen lian tarttumisen, mm. purukumit on helppoa poistaa.
 - Ehkäisee homeen kasvua ja seinäsalpietarin kukintaa.
 - Ei muuta pinnan alkuperäistä ulkonäköä.
 - Ilma kulkee vapaasti läpi käsitellystä pinnasta.
 - Käsittely kestää useita vuosia.
 - Kestää ultraviolettisäteitä.
 - Useimmissa tapauksissa käsittely suojaa myös graffiteilta.
 - Oleoflor suojaa pitkäkestoisesti kivi-, betoni-, rapatut-, tiili-, katto-, seinä- ja lattialaattapinnat jne. vedeltä, öljyltä ja rasvalta.



KÄYTTÖKOHTEET JA -OHJE:

Muuraus- ja rakennusalan yritykset, teiden korjaus, huoltopalvelut, kaupungit, kunnat jne. Huokoisten pintojen suojaaminen kävelykaduilla, rakennusten julkisivuissa, kodeissa, rakennuksilla, tiili- ja sementtikatoilla jne. Patsaiden ja monumenttien suojaaminen puistoissa, toreilla ja puutarhoissa, arkeologisten kaivausten suojaaminen sateen haitallisilta vaikutuksilta.

Kaikissa tapauksissa puhdistaa pinta, huuhtelee vedellä ja anna kuivua. Tuote käytetään laimentamattomana. Levitä siveltimellä tai ruiskulla Oleofloria 30 cm etäisyydeltä kauttaaltaan koko käsiteltävälle pinnalle, kunnes se on kyllästetty. Useimmissa tapauksissa yksi käsittelykerta riittää. Erittäin huukoille pinoille saattaa olla tarpeen tehdä kaksi käsittelyä; levitä toinen kerros heti, kun edellinen on kuivunut mattapintaiseksi. Pystysuoria pintoja käsitellään aina ylhäältä alaspäin. Anna kuivua 24 tuntia.

Riittäisyys: riippuen materiaalin huokoisuudesta 2 – 10 m² / litra. Testaa tuote huomaamattomaan kohtaan ennen laajamittaista käyttöä. Jos betoni tai muuraus on tuore, anna pintojen kuivua 28 vuorokautta ennen niiden käsittelyä. Työkalut pestään vedellä. Optimaalinen vaikutus saavutetaan 7:n päivän kuluttua käsittelystä.

Katso tarkemmat käyttöohjeet ja varoitukset tuotteen pakkauksen etiketistä. Oleofloria ei tule käyttää perustuksien tai terassien vesieristykseen. Älä käytä sateella tai pakkasella. Varastointilämpötila yli +5°C.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Väritön neste.

pH: ± 4.5

Tiheys @+20°C: ± 1.01 g/cm³

Pakkaus: 4 x 5 l

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop