



Superior Solutions

STA FREE 2000

Kiinnileikkautumisenesto- ja
voiteluaine

- Voiteluaine, joka sisältää alumiinisia kuparisia mikropartikkeleita.
- Kestää lämpötiloja -30°C - +1090°C (lämpötilapiikki).
- Käytetään kiinnileikkautumista ennaltaehkäisevänä voiteluaineena valulaitteistoissa, polttimien liitännöissä, ruuveissa, laipoissa, äänenvaimentimissa, merivedelle alttiissa liitoksissa, akun navoissa, sytytys- ja jarrujärjestelmissä jne.
- Voitelee ja irrottaa voimakkaan rasiuksen alaisina olevat osat termisissä koneissa sekä niiden varusteissa.
- Ehkäisee purkamistarvetta ja tuotantoseisakkeja.
- Tarttuu pintoihin hyvin.
- Kestää laimeita happoja, emäksiä ja suolavettä.
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta.
- Johtaa sähköä.



KÄYTTÖ:

STA FREE 2000 voitelee ja suojaa ruuvikierteet erinomaisesti. Se mahdollistaa suurimman vääntömomentin sekä vähentää kitkaa. Tuotteella estetään pistesyöpyminen, ruostuminen, kiinnileikkautuminen ja kierrevauriot. STA FREE 2000 eliminoi myös vuotoja ja takaa helpon irrotuksen vaikka käytössä olisi kaksi eri metallialatua.

KÄYTTÄJÄT:

Ruuvikierteiden lisäksi STA FREE 2000:tä suositellaan käytettäväksi laipoissa, nivelissä, polttimien kokoamisessa, putkistoissa, hammaspyörissä, metalli- ja komposiit tiivisteissä, porauslaitteissa, letkuissa, hydraulikkaosissa, juotoksissa, saranatapeissa, akseleissa, lyhteissä, hihnapyörissä, liukupinnoissa, pakosarjan pulteissa, jarrujen osissa ja säätimissä, turbiinikotelon pulteissa, sytytystulppien kierteissä, niittokoneissa ym.

KÄYTTÖOHJEET:

Ravista hyvin ennen käyttöä. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä käsiteltävään kohteeseen. Odota ±1 minuutti ennen käyttöönottoa, jotta tuotteen liuottimet ehtivät haihtua. Levyjarrujen kirsukumisen ja kitinan ehkäisemiseksi käytä tuotetta ainoastaan levyn takaosaan.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Paksuhko voiteluaine, aerosoli

Väri: Hopea

Tippumispiste: > +350°C

Käyttölämpötila-alue: -30°C - +1090°C - lämpötilapiikit

4:n kuulan testi, paineenkesto: (ASTM D2596): 580 kg

4:n kuulan testi, kuluminen: (ASTM D2266): 0.45 mm

Nettotilavuus: 600 ml, Bruttotilavuus: 800 ml

Ponneaine: propaani / butaani

Pakkaus: 24 pulloa

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop