



Superior Solutions

BLUE MAGIC

Ajoneuvopesuaine
automaattikoneisiin

- Taloudellinen tiiviste, voimakkaasti vaahtoava. Kehitetty erityisesti autojen ja kuormureiden harjapesukoneisiin.
- Voidaan käyttää myös käsinpesussa.
- Erinomainen sekä yhden syklin että kierrätystyyppisissä pesuissa.
- Voimakas tiiviste: vaahtoa jopa 1:300 laimennoksella; tekee pesuharjat liukkaiksi 1:3000 laimennoksella (sisältää seoksen vahvoja synteettisiä tensidejä).
- Erinomainen pesuteho, poistaa tehokkaasti maatie- ja pinttyneen lian sekä jääsulatusainejäämät talvella.
- Huuhtoutuu helposti, täyssynteettinen koostumus mahdollistaa helpon, jäljettömän huuhtelun.
- Sietää kovaa vettä; toimii hyvin sekä kovan että pehmeän veden alueilla.
- Ei sisällä fosfaatteja, voidaan käyttää alueilla, joissa fosfaattien päästöä jätevesiin on rajoitettu.
- Täysin biohajoavaa.
- Voitelee harjoja, tuote tuottaa runsaan määrän hyvin harjoja voitelevaa vaahtoa, joka takaa niiden enimmäiskäyttöiän.
- Vaaratonta kaikille viimeistelyille ja pintakäsittelyille; ei vahingoita tai poista yleisesti käytettyjä autovahvoja, suoja-aineita tai -yhdisteitä.

BLUE MAGIC

KÄYTTÖ:

Käytä järjestelmässä laimennussuhteella 4–20 ltr tuotetta/6000 litraa vettä. Säädä pitoisuutta ylläpitääksesi riittävän vaahtoisuuden ja harjojen voitelun. Talteenottojärjestelmissä lisää tuotetta tarpeen mukaan. Käyttömäärä riippuu myös vuodenajasta, pestävien ajoneuvojen määrästä, lian tyypistä ja veden laadusta. Parhaat tulokset pesulaitoksessa saavutetaan veden lämpötilan ollessa n. +25°C.

TUOTTEEN LISÄÄMINEN KIERTOJÄRJESTELMÄÄN:

(Menetelmä 1) – Lisää tuotetta suoraan järjestelmän vesi-linjaan käyttämällä annostelupumppua tai -injektoria. Kun vettä lisätään järjestelmään siihen tulee automaattisesti oikea määrä tuotetta.

(Menetelmä 2) – Normaalin kokoisien 20.000 litran järjestelmän käynnistyksessä kaada säiliöön ensin 20 – 40 litraa tuotetta ja sen jälkeen n. 4 litraa päivittäin. Säädä tuotteen määrää niin, että tarpeellinen määrä vaahtoa muodostuu minimiannostuksella.

YHDEN KIERRON JÄRJESTELMÄ:

Lisää tiiviste 200 litran tynnyriin tai vastaavaan, josta suihkupäät ottavat tuotetta. Käytä ZEP KDS –annostelulaitetta tai vastaavaa tai lisää tiivistettä 2 litraa 200:aan litraan vettä. Injektoi 50 grammasta 4:ään litraan järjestelmässä.

VAAHTOHARJAPESU PESUKONEISSA:

Voidaan esilaimentaa ZEP KDS –laitteella tai vastaavalla. Annostellaan neulaventtiilin läpi tai voidaan imeä suoraan tynnyristä/astiasta neulaventtiiliin. Lopullinen käyttölaimennos on noin 1:500.

KÄSINPESU:

Blue Magic:ia voi käyttää Foamatic Super –vaahdotuslaitteen kanssa. Mikäli vaahdotuslaitetta ei käytetä, laimenna 15 ml/litraan vettä. Levitä laimennosta ajoneuvon pinnalle kauttaaltaan. Huuhtele ja kuivaa saadaksesi upean kiillon.

OMINAISUUDET:

Väri: Sininen

Tiheys: ± 1,04 g/cm³

Leimahduspiste: Ei ole

pH: ± 10,8

Myyntierä: 1 x 20 ltr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop