



Superior Solutions

PROTECTAG

Suoja töherryksiä
vastaan

- Vesipohjainen suoja-aine, joka soveltuu kaikenlaiseen säähän.
- Suunniteltu käytettäväksi kaikkein vaikeimmille pinnoille, myös huokosille pinnoille.
- Soveltuu käytettäväksi niin sisällä kuin ulkonakin.
- Suojaa pintoja tussilla, spraymaalilla tai telalla ja siveltimellä tehdyiltä graffiteilta.
- Estää graffitin tunkeutumisen suojattuun pintaan.
- Oikein käytettynä aine antaa suojaavan kalvon noin 7 vuodeksi.
- Ilma pääsee virtaamaan kuitenkin materiaaliin vapaasti.
- Huom. Käsittely on uusittava graffittin puhdistamisen jälkeen.
- Läpinäkyvä, lähes näkymätön - riippuen pinnasta.
- Kestää UV-säteitä ja ilmansaasteita.
- Biohajoava.

Protectag

KÄYTTÖKOHTEET:

Zep Protectag on erityisen hyödyllinen julkishallinnon kohteissa kuten: urheilukeskuksissa, kouluissa, kirkoissa, silloilla ja moottoriteillä, kiinteistönhoidossa, pysäköintialueilla, juna- ja linja-autoasemilla, lentokentillä jne.

KÄYTTÖOHJEET:

Esikäsitteily: puhdista graffitti ja kaikki muu lika, kuten saasteet, pöly, vaha, öljy yms. pinnasta. Suojaa ovet ja ikkunat. Ihanteellinen lämpötila ulkona tehtävään käsittelyyn on 10-35 °C, alin lämpötila on 4 °C. Suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 95%. Tuote käytetään aina laimentamattomana. Ravista hyvin ennen käyttöä.

Ulkona suojaus: Zep Protectag voidaan levittää käyttäen matalapaineruiskua tai maaliruiskua. Levitä aine kohteeseen alhaalta ylöspäin - kaksi kerrosta. Anna tuotteen kuivua kerrosten välillä. Tuote voidaan levittää kostealle, mutta ei märälle pinnalle. Mikä tahansa ylimääräinen roiske voidaan helposti puhdistaa vedellä sen jälkeen, kun suojaus on saatu päätökseen. Käytä Zep Stripcare, jos käsitellyille pinnoille tulee graffitteja. Muista tehdä suojauskäsittely uudestaan graffitin poiston jälkeen - kaksi kerrosta Zep Protectagia.

Sisällä suojaus: levitä aine sienellä, mopilla, telalla tai matalapaineruiskulla. Levitä kolme kerrosta. Käytä Zep Stripcare, jos käsitellyille pinnoille tulee graffitteja tms. Muista tehdä suojauskäsittely uudestaan graffitin poiston jälkeen - kaksi kerrosta Zep Protectagia.

Riittoisuus: Riippuu pinnan tyyppistä, sen huokoisuudesta ja epätasaisuudesta. Betoni-, tiili- tai vastaavilla pinnoilla: 7-10 m² / l per kerros. Rapatuilla tai muilla imukykyisillä pinnoilla: 5-7m² / l per kerros.

Kaksi tuntia Protectag käsittelyn jälkeen pinoista tulee vettähykiviä ja täysin graffitisuojattuja. Kuivumisaika: 4 tuntia. Optimaalinen tulos saavutetaan 72 tunnin jälkeen.

OMINAISUUDET:

Ulkonäkö: Valkoinen neste

Tuoksu: hajuton

pH: ± 8

PAKKAUS: 1 x 20 l

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop