



Superior Solutions

FOCUS

*Erittäin kestävä, kiiltävä (high-gloss),
monipuolinen lattiavaha*

- Erittäin kestävä, metalloitu akryyli-copolymeerivaha. Vaatii vähän huoltoa, erityisesti jos käytetään lattianhoitokonetta (UHS).
- Säilyttää kiillon ja kestää hyvin kulumista ja mustia kengänjälkiä.
- Kehitetty erittäin kiiltäväksi, kiilto kestää vahan elinkaaren loppuun asti.
- Poikkeuksellisen helppokäyttöistä. Vähän tai ei lainkaan levittämiseen, levittämiseen tai raidoittamiseen liittyviä ongelmia.
- Soveltuu myös olemassaolevien vahojen päälle.
- Kuivuu 15 – 20 minuutissa riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta.
- Helppo poistaa; voidaan poistaa vaivatta ZEP Time Saver:illa.
- 1:llä litralla käsitellään 12 – 15 m².
- Zep Focus ei ole liukas, täyttää tai ylittää CSPA:n ja UL:n Liukkaudenesto – standardit ASTM D-2047 (oikein huollettuna).
- Tekee lattioille “wet look:in” vertaansa vailla olevalla kestävyydellä. Focusa voidaan käyttää myös vähäisen huollon kohteissa, joissa ei voida tai haluta käyttää UHS –kiillotusta .



KÄYTTÖOHJE JA -KOHTEET:

Suosittelaaan “wet look” tuloksen saamiseksi erityisesti UHS –kiillotuksessa. Voidaan käyttää useimmilla lattiamateriaaleilla, mukaan lukien kumi-, asfalttlaatta-, vinyyli-, korkki-, vinyylasbesti-, pinnoitettu betoni- ja puulattiat. Lentoasemilla, hotelleissa ja motelleissa, kiinteistöhuolloissa, lastentarhoissa, hoitokodeissa, sairaaloissa, kouluissa, koulutuskeskuksissa, tavarataloissa, kaupoissa, kuntosaleilla, liikuntatiloissa, ravintoloissa, kahviloissa jne.

- Parhaan tuloksen saamiseksi poista vanha vaha Zep Time Saver –vahanpoistoaineella. Huuhtele lattia huolellisesti ja anna sen kuivua.
- Levitä 4 ohutta kerrosta Zep Focusa. Anna lattian kuivua täysin levityskertojen välillä (15 – 20 minuuttia normaaliolosuhteissa). Jos tarvitaan kyllästettyä lattian huokoisuudesta johtuen, levitä 2 kerrosta Zeptone Sealeria ja 3 kerrosta Zep Focusa.
- Pintaa hoidetaan toistuvalla pölymoppauksella ja päivittäisellä nihkeäpyyhinnällä. Pidä lattia pölyttömänä. Ylläpidä kiiltoa kiillottamalla UHS –koneella ja pehmeällä laikalla. Optimikiilto ylläpidetään UHS –kiillottamalla pinta kerran viikossa.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Ohut, vesipohjainen neste

Ominaispaino: ± 1.02

Väri: Opaalinen, maidonvalkoinen

Tuoksu: Mieto

pH: ± 8.5

Riittoisuus: 12 - 15 m² / litra

PAKKAUS: 4 x 3,75 l

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230

www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop